

BRIDIA

ブリディア

コマニー

高意匠ガラスタイプ 80mm厚 対応

施工間仕切

スチール間仕切

不燃タイプ

高級感あるそのフォルムはスリムであり、シャープでもある。究極の機能に宿る秀逸美がここにある。



クラス最高水準の遮音性能を誇る二重のフルガラス構造であり、シャープなフレームシルエットのフラットパネルとともに、シンプルとディープが交錯するデザイン完成度の高いツインガラスパーティション。

BRIDIA仕様

仕様	材質
ガラス (飛散防止 フィルム貼)	片寄せシングル ガラス連続 各種ガラス 10mm
	シングルガラス 連続 各種ガラス 10～12mm
	シングル フレームガラス 連続 各種ガラス 8mm
	シングル ブロックガラス 各種ガラス 5～8mm
	高遮音ツイン ガラス連続 各種ガラス 10mm
	ツインガラス 連続 各種ガラス 10mm
	ツインフレーム・ ブロックガラス 各種ガラス 5～8mm
パネル	表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板 t0.6
	裏打ち材 石膏ボード t12.5
ドアパネル (60mm厚)	表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.0
	補強 溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.0
ドアパネル (40mm厚)	表面材 溶融亜鉛メッキ鋼板 t0.6
	補強 溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.0
ガラス枠	アルミニウム合金押出型材
ポスト	アルミニウム合金押出型材
中間材	アルミニウム合金押出型材
スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.6
笠木・幅木	溶融亜鉛メッキ鋼板 t1.2
ドア枠	冷間圧延鋼板 t1.0

※ガラス厚は、タイプや対応範囲(CH、W)により異なります。

不燃認定：NM-3212

EUP

イーユービー

コマニー

60mm厚 対応

施工間仕切

スチール間仕切

不燃タイプ



シンプルゆえにトラディショナル。普遍を貫くパーティションの新スタンダードモデル。優れた基本性能を有する本格派間仕切り。施工後の性能アップやメンテナンスもスムーズに行えます。


EUP仕様

パネル	表面材	カラー鋼板／溶融亜鉛メッキ鋼板	笠木	アルミニウム合金押出型材
	裏打ち材	石膏ボード	スタッド	
ガラス部	ガラス枠材	アルミニウム合金押出型材	幅木	溶融亜鉛メッキ鋼板
	適用ガラス厚	3～6.8mm	床レール	
	ガスケット	硬・軟質塩化ビニル		
ドアパネル	表面材	カラー鋼板／溶融亜鉛メッキ鋼板		
	充填材	ペーパーコア		

不燃認定：NM-3212

Color

パネル標準色



幅木標準色



C&W / C&W50

シーアンドダブリュー／シーアンドダブリュー 50

コマニー

施工間仕切

アルミ間仕切

不燃タイプ



ガラスとパネルカラーの組合せで、空間イメージを自在に演出します。

豊富なカラーパネル(color)と白いフレーム(white)が特長です。パーティションを持つ施工性の良さ、優れたコストパフォーマンス、不燃性はそのままに意匠性をプラスしました。

- パネルバリエーション(基本13パターン)
※スタッド色／目地色／幅木色:F30(ビュアホワイト)
- ドアバリエーション(8パターン)
※ランマオープンタイプもございます。
- 豊富なパネルカラーバリエーション

カラーラインアップ

F30	J0080	J0040	J1975	J0280	J1280	J2585	J3780	J4580	J6980
J0070	J0030	J1560	J0540	J1260	J2580	J3570	J4550	J7240	
J0060	F202	J1530	J0530				J4930	J7530	
J0050	F102	J1531	J9950						


※印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をお願いします。
※色ごとの価格、納期につきましては、お問合せください。

標準材料仕様一覧表


パネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板(t0.6mm)(塗装仕上)
	充填材	不燃処理コア
ガラス部	ガラス枠材	アルミニウム合金押出型材(F30色塗装仕上)
	適用ガラス厚	3mm～6mm
	ガスケット	硬・軟質塩化ビニル(F30近似色)
ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板(t0.6mm)(塗装仕上)
	充填材	ペーパーコア
笠木		
ボール(42mm・50mm)		アルミニウム合金押出型材(F30色塗装仕上)
幅木		
床レール		

不燃認定：NM-4115(1)

レイアウト変更にも柔軟な対応が可能

レイアウト
変更


使用環境の変化にも対応可能な設計で、オフィスの模様替えの際も、お使いのパーティションをそのままご利用いただけます。

パネル
交換

傷みなどが生じて、一部だけを交換することができます。総取替しの必要がなく、ムダな廃棄物の発生を抑えます。


※一部制限が発生するケースがございます。詳しくは、弊社営業員までお問合せください。

追加機能



新たに必要機能が生じて、フレキシブルな設計を活かし、最低限の材料変更で機能の追加が可能です。

移設



パーティションは移設が可能です。引っ越し・移転の際でもリユースでき、長くお使いいただけます。

Synchron

シンクロン

コマニー

高耐震間仕切

"つながって、支え合う"という新発想から生まれた、実効性と実用性を備えた高耐震間仕切。減災対策に取り組むお客様から採用が広がっています。

- 特別な使用制限がなく、従来のパーティションと同様に使用可能です。
- 対象製品であれば、後からでも装備可能です。(Xisは標準装備)
- シンプルな対策で高い耐震性を実現する、実用的なシステムです。

シンクロン対象製品

Xis
BRIDIA-Synchron
EUP-Synchron
C&W-Synchron
C&W50-Synchron

震度7三次元加振試験映像公開中



▲試験動画
振動台と試験体