

Point 1 5種類の脚タイプ

T字脚、4本脚、ベース脚からお選びいただけます。対応については下記の一覧表でご確認ください。

4本脚



アジャスタータイプ



キャスタータイプ



T字脚



ベース脚



アジャスト機能付のキャスター脚なら移動やレイアウト変更も自由自在。

Point 2 配線口を装備
(配線口付タイプ)



天板中央に配線口を装備。電源タップを設置することができます。

天板と脚の組み合わせ一覧

天板	長方形						U字形		長円形									
形状 (mm)	1200-1500-1800-2100 1000-900-750-550						1500-1800 900-750		1800-2100 1000-900									
サイズ (mm)	幅		2100		1800		1800		1500		1200		幅		2100		1800	
	奥行		1000		900		750		900-750		550		900-750		900		750	
天板	配線口付	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—			
	シャープエッジ	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
T字脚	アジャスター脚	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●			
	キャスター脚	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●			
4本脚	アジャスター脚	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	キャスター脚	—	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—			
ベース脚	ハイポジション	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ミドルポジション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	ローポジション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

天板	ポート形		長台形				台形		正方形			丸形					
形状 (mm)	1800-2100 1000-900		1800-2100 750				750 650 1383		750-900-1200			750					
サイズ (mm)	幅		2100		1800		2100		1800		1383			1200	900	750	750
	奥行		1000		900		1000		900		650			1200	900	750	750
天板	配線口付	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—		
	シャープエッジ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
T字脚	アジャスター脚	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—		
	キャスター脚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4本脚	アジャスター脚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	キャスター脚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—		
ベース脚	ハイポジション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ミドルポジション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—		
	ローポジション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●		

Color

抗ウイルス天板

標準天板

脚



*抗ウイルス性能・抗菌性能についてはP.索引03をご参照ください。

[共通仕様] ●天板表面材:メラミン樹脂化粧板(天板厚25mm) ●天板芯材:パーティクルボード ●天板エッジ:ABS樹脂 ●4本脚/T字脚:アルミスチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター/リフトロックキャスター ●ベース脚:スチールパイプ、鋼板、樹脂焼付塗装

抗ウイルス天板について

抗ウイルス天板は、抗菌・抗ウイルス性能を付加したメラミン樹脂化粧板(SIAA登録)を使用した特殊な天板です。アルコール等による清掃が可能ですのできれいにお使いいただけます。

詳しくは、P.索引03をご覧ください。また、ご使用上の注意点やメンテナンスの方法につきましては、P.巻末03をご覧ください。



SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

スタンダード
テーブル

フォルディング
テーブル

講演台・
テレビ台

NEW

PLUS
320