

仕様一覧

	ネットワークボード					
	N-32シリーズ		N-31シリーズ		N-21シリーズ	
ボード面数	2	2	2	2	2	2
ボードサイズ	W	S	W	S	W	S
商品名	ネットワークボードN-32W	ネットワークボードN-32S	ネットワークボードN-31W	ネットワークボードN-31S	ネットワークボードN-21W	ネットワークボードN-21S
スタンドセット	N-32W-ST / 428-499	N-32S-ST / 428-500	N-31W-ST / 428-501	N-31S-ST / 428-503	N-21W-ST / 428-510	N-21S-ST / 428-511
カラーインクジェットプリンタセット	-	-	N-31WI / 428-504	N-31SI / 428-505	N-21WI / 428-512	N-21SI / 428-513
モノクロレーザープリンタセット	-	-	N-31WL / 428-506	N-31SL / 428-507	N-21WL / 428-514	N-21SL / 428-516
カラーレーザープリンタセット	-	-	N-31WCL / 428-508	N-31SCL / 428-509	N-21WCL / 428-517	N-21SCL / 428-518
スタンドセット	ボード本体、T字脚スタンド		ボード本体、T字脚スタンド		ボード本体、T字脚スタンド	
カラーインクジェットプリンタセット	-		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタレイ、カラーインクジェットプリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタレイ、カラーインクジェットプリンタ	
モノクロレーザープリンタセット	-		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタレイ、モノクロレーザープリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタレイ、モノクロレーザープリンタ	
カラーレーザープリンタセット	-		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ		ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ	
価格(税別)	¥296,000	¥275,000	¥296,000	¥275,000	¥273,000	¥252,000
カラーインクジェットプリンタセット	-	-	¥322,000	¥301,000	¥299,000	¥278,000
モノクロレーザープリンタセット	-	-	¥354,000	¥333,000	¥331,000	¥310,000
カラーレーザープリンタセット	-	-	¥373,000	¥352,000	¥350,000	¥329,000
外形寸法(mm)	W1980×D687×H1855(Max)※1	W1480×D687×H1855(Max)※1	W1980×D687×H1855(Max)※1	W1480×D687×H1855(Max)※1	W1980×D687×H1855(Max)※1	W1480×D687×H1855(Max)※1
質量(本体、T字脚のみ)	34.4kg	29.7kg	34.4kg	29.7kg	34.4kg	29.7kg
ボード面サイズ(mm)	W1800×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1300×H910	W1800×H910	W1300×H910
読取有効サイズ(mm)	W1780×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900	W1780×H900	W1280×H900
ボード面数	2面	2面	2面	2面	2面	2面
ページ送り	両方向エンドレス(横スクロール)		両方向エンドレス(横スクロール)		両方向エンドレス(横スクロール)	
駆動方式	シート移動式		シート移動式		シート移動式	
読取方式	CIS(Contact Image Sensor)		CIS(Contact Image Sensor)		CIS(Contact Image Sensor)	
読取照明光源	RGB LED		RGB LED		RGB LED	
読取解像度	主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2		主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2		主走査方向(ボード面縦)1.92dots/mm(50dpi相当)、副走査方向(ボード面横)1.92dots/mm(50dpi相当)※2	
読取時間	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒	カラー:約21秒、モノクロ:約14秒	カラー:約15秒、モノクロ:約10秒
記録方式	カラーインクジェットプリンタセット/インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ)/電子写真方式		カラーインクジェットプリンタセット/インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ)/電子写真方式		カラーインクジェットプリンタセット/インクジェット方式 レーザープリンタセット(カラー、モノクロ)/電子写真方式	
記録サイズ	A4/レターサイズの切替選択		A4/レターサイズの切替選択		A4/レターサイズの切替選択	
記録紙サイズ	A4、レターサイズ		A4、レターサイズ		A4、レターサイズ	
記録色	カラー/モノクロ切替選択		カラー/モノクロ切替選択		カラー/モノクロ切替選択	
印字解像度	約300dpi		約300dpi		約300dpi	
印刷枚数	1枚~最大10枚(印刷枚数を指定)		1枚~最大10枚(印刷枚数を指定)		1枚~最大10枚(印刷枚数を指定)	
インターフェース	USB2.0 Hi-Speed		USB2.0 Hi-Speed		USB2.0 Hi-Speed	
ファイル形式	JPEG、PNG、PDF		JPEG、PNG、PDF		JPEG、PNG、PDF	
ボード	標準1248×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度3456×1728ドット	標準1248×864ドット 高解像度2496×1728ドット
外部メモリ※4	USBフラッシュメモリ		USBフラッシュメモリ		USBフラッシュメモリ	
ファイルフォーマット	FAT16、32		FAT16、32		FAT16、32	
インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed	
ネットワーク	RJ-45(10Base-T/100Base-TX)		RJ-45(10Base-T/100Base-TX)		RJ-45(10Base-T/100Base-TX)	
印刷	300dpi相当		300dpi相当		300dpi相当	
印刷色数	8色カラーまたは2色モノクロ		8色カラーまたは2色モノクロ		8色カラーまたは2色モノクロ	
プリンタインターフェース	USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed		USB 2.0 Hi-Speed	
付加機能	タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用		タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用		タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用	
PC接続	USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)		USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)		USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)	
電源	AC電源アダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V, 3.0A		AC電源アダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V, 3.0A		AC電源アダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 最大0.75A / 出力:DC12V, 3.0A	
消費電力(プリンタを除く)	待機時:3W、動作時:12W		待機時:3W、動作時:12W		待機時:3W、動作時:12W	
温度	10℃~35℃		10℃~35℃		10℃~35℃	
湿度	30~85%(無結露状態)		30~85%(無結露状態)		30~85%(無結露状態)	
罫線	50mm方眼		50mm方眼		50mm方眼	
筆記具	専用マーカー(黒・赤・青・緑)		専用マーカー(黒・赤・青・緑)		専用マーカー(黒・赤・青・緑)	
連続スキャン(保存・印刷)	○		○		○	
本体内蔵メモリ保存	-		-		-	
自動削除機能(本体保存データ)	○		○		○	
指定フォルダ選択保存	-		-		-	
ICカード転送(FTP保存フォルダ)	○		○		○	
社員証によるメール転送	○		○		○	
等比印刷	○※5		○※5		○※5	
サムネイル印刷	○		○		○	
ネットワーク(BMLinkS)印刷	○		○(機密印刷対応)		○	
感熱紙印刷	-		-		-	
記録濃度調節	オート		オート		オート	
無線LANコンバーターに対応	○		○		○	
付属品	専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用レーザー、レーザー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書(1年保証)、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタレイ(カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン)、電源コード、プリンタ専用USBケーブル、電源タップ(カラーレーザープリンタセットには付属しない)、テスト印刷用紙5枚が付属 ※N-32/31シリーズには専用ICカード1枚が付属					
OS	メールアドレスマネージャー:Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)		コピーボードコネク:Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)		コピーボードコネク:Windows 11 / Windows 10 (32/64bit)	
Webブラウザ	Safari 9以上、Edge、Chrome ※JavaScriptを有効にしてください。					
対応PC機種	-					

※1: T字脚を使って設置する場合、1655、1755、1855mmの3段階に高さ調節ができます。(N-21Jは、1493、1743mmの2段階です)  
 ※2: マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。 ※3: プリンタ機種は予告なく変更になることがあります。  
 ※4: USBフラッシュメモリは付属していません。ファイルフォーマット FAT16、32に対応しています。また、差し込んだUSBメモリのデータをボード画面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。  
 ※5: 10%増減の範囲で印刷します。