# 壁面収納用耐火庫

大切な財産・データを 盗難や火災、地震などから守ります。

事故から収納物を守る金庫は、2つのタイプに分けられます。 目的にあわせて金庫のタイプを選びましょう。



### ■カタログ掲載のマークについて

	<b>a</b>	一般紙用30分耐火性能試験合格
	<b>(4)</b>	一般紙用 1 時間耐火性能試験合格
耐	<b>a</b>	一般紙用2時間耐火性能試験合格
耐火金庫性能	4	一般紙用 3時間耐火性能試験合格
	<b>@</b>	フレキシブルディスク カートリッジ用30分耐火性能試験合格
	4	フレキシブルディスク カートリッジ用 1 時間耐火性能試験合格
	<b>(2)</b>	急加熱·衝擊落下性能試験合格

(JIS性能試験)

防盗金	•	耐破壊性能試験合格(TS-15)
	<b>(3)</b>	耐工具 15分、耐工具 30分試験合格 (TL-15·30)
庫	<b>9</b>	耐熔断·耐工具30分試験合格(TR·TL-30)

(日セフ連性能試験)



### JIS認証製品とは

第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的とした JIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

通常製品については、JIS各試験項目のうち、耐火性能や耐破壊性能のみを第三者機関で試験・合格。その他項目はメ カーの品質管理の基に生産された製品です。



盗難防止を目的に

つくられたもの

■ 耐火金庫は耐火性本位につくられているため、耐火性に は優れていますが、防盗性 (工具などによる攻撃に耐える 力)は備えていません。

■ 耐火性能は、日本工業規格(JIS)の耐火性能基準があり ます。また、収納するものの素材や性質により、金庫の種 類が異なります。

※耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。 今、お使いの金庫をご確認ください。

■ 一定の時間、破壊工具の攻撃に耐える構造の金庫です。

■ 耐火性能は、耐火金庫に準じています。

■ 防盗性能は、国内では日本セーフ・ファニチュア協同組合 連合会で定めた防盗規格の基準があります。

書類、書籍、印刷物などの一般紙の保管に

### ●磁気メディア用

磁気テープ、磁気カード、フィルム、フロッピー ディスクなどの磁気メディアの保管に

■耐熔断•耐丁旦 現金、小切手、約束手形などの保管に

### ■社工員

現金、小切手、約束手形などの保管に

### ●耐火規格

加熱試験

加熱後、自然冷却 震災などにより、消火活動が困難な場合を想定

急加熱(1090℃)した金庫を9.1mの高さから 急加熱衝撃 落下させ、再度炉に入れて加熱 落下試験 ビルの3階から落下した場合を想定

### ●防盗規格

ガス切断機、電動ドリルなどを使用し、 本体に攻撃を加える 耐熔断: 耐工具試験 ハンマー、バールなどを使用し、本体に 耐工具試験 攻撃を加える

バール、タガネなど(手動工具)を使用し、 「扉のこじ開け」を試みる 耐破壊 性能試験

# 壁面収納用耐火庫・耐火ラテラル L6・LX-5

### システム 耐火庫(顔認証式) 収納

操作パネル正面

10:23

顔認証式を採用したセキュリティレベルの高い耐火庫をご用意しました。

## パーソナル ロッカ・

書庫·金庫

ロッカー

物品棚·移動棚·

### 正確で速い認証速度を実現

- ■管理者モード、ユーザーモードの選択により利用者の制限が可能です。
- ※管理者=管理者、ユーザーの登録時、必ず認証が必要です。 ユーザー= 扉開操作のみ可能です。
- ■管理者最大7名、顔認証500名、EMカード登録500名まで 登録できます。
- ■解錠履歴システム搭載(最大100,000件)
- ※いつ、誰が、解錠したかを記録し、操作パネルで確認できます。
- ■USBメモリースティックを使ってPCで履歴を管理できます。
- ※専用変換ソフトが必要です。メーカーのHPより 無料で提供中です。
- [http://www.eiko.co.ip/safe/index.html]



## 解錠モードの種類








対応ICカード:EM Card(125KHz) ※EMはEM Microelectronic-Marin社の登録商標です。 他人になりすましの出来ない顔認証、「EM」対応のIC カードでの認証と、その2つを組み合わせた3つの解錠 モードを、ユーザー登録時に各自で異なった認証方式を お選びいただけます。

※「FeliCa」「MIFARE」 規格のIC カードはご使用に なれません。





L6-105FG-FIN

# L6用 LX-5用 納 <sup>糖配</sup>



### I 6-A105EG-EIN ¥989,600

D400用

31-992 ホワイト

- ●外寸:W900×D510×H1100mm
- ●内寸:W750×D250×H960mm ●質量:215kg ●可動式棚板2枚
- ※ベース別途不要

※ベースのカラーはM4となります。



D450用 L6-105FG-FIN ¥1,034,600 31-991 ホワイト

●外寸:W900×D560×H1100mm ●内寸:W694×D266×H894mm

●質量:300kg ●可動式棚板2枚 ※ベース別途不要 ※ベースのカラーはM4となります。



D500用 L6-F105FG-FIN ¥1,042,300



31-990 ホワイト

●外寸:W900×D610×H1100mm ●内寸:W694×D316×H894mm ●質量:315kg ●可動式棚板2枚

※ベース別途不要 ※ベースのカラーはM4となります。

※設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。