KOUSHI コウシ コマニー 60㎜厚 対応

不燃認定：NM-5455

施工間仕切 デザインパーティション 不燃タイプ

戦略的な空間・動線を生み出し、コミュニケーションと発想力を活性化する。



●格子部分にガラスやミラーを使用するため、閉塞感がありません。活発な会議やコミュニケーションを生む、明るくて開放的な空間づくりが可能です。
●意匠性の高い細身のフレームを使用。

標準材料仕様一覧表

パネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板t0.6mm（塗装仕上）
	充填材	石膏ボード
ガラス部	ガラス枠材	アルミニウム合金押出型材（塗装仕上）
	適用ガラス厚	5mm～8mm
	ビート	TPE（ブラック・ホワイト・グレー）
ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板t0.6mm（塗装仕上）
	充填材	ペーパーコア
	適用ガラス厚	5mm～6mm
笠木		溶融亜鉛メッキ鋼板
スタッド		アルミニウム合金押出型材（塗装仕上）
幅木		溶融亜鉛メッキ鋼板
床レール		

Color

標準色

F102 F30

LINK KOUSHIを使用して1人用のブースをつくることができます。
P.144をご参照ください。