

Remote cabin リモートキャビン コマニー

●カラータイプ

ブラックアウトタイプ

フレーム	—	F30
パネル	—	F30
ドア	—	F202
デスク	—	BMD5550
	—	BMD2726



オールブラックタイプ

フレーム	—	F202
パネル	—	F202
ドア	—	F202
デスク	—	BMD5550
	—	BMD2726



ウッドモダンタイプ

フレーム	—	F202
パネル	—	FPT11
ドア	—	FPT11
デスク	—	BMD5550
	—	BMD2726




※画像は全てFirst classです。ブラックアウトタイプのドア横パネルF202 ■となります。 ※Comfort class, Business class, Remote cabin VVのドア横はガラスとなります。 ※デスクは2色よりお選びいただけます。

●モデルバリエーション

コンフォートクラス

Comfort class

短時間から数時間の集中作業まで快適に




サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×450

ビジネスクラス

Business class

たくさんの資料を広げて作業するなら




サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×615(最小奥行400)

ファーストクラス

First class

一日しっかり集中して働きたい日に




サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973/2183
デスク	1200×500

リモートキャビン ダブル

Remote cabin VV

一人の作業からメンバーとの打合せまでさまざまなシーンで利用可能



サイズ(mm)	
外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973/2183
デスク	1600×550(R1700)

●標準仕様

天井クローズド仕様 ※天井オープン仕様もございます。

天井パネル 冷間圧延銅板 1.2mm

天井オープン仕様に、天井パネル(ブラケットライト・換気ファン・自動消火装置)がつかます。また、既設の天井オープン仕様への後付けも可能です。

自動消火装置

型式記号: SPA-3
(財)日本消防設備安全センター認定番号: 評2022-002号
消火薬剤: 第三種浸潤剤入り水3.5L
総質量: 6.0kg 感知温度: 72℃
使用温度範囲: 0~+40℃

換気ファン

換気能力:
Comfort class, Business class 58秒/回
First class, Remote cabin VV 1分18秒/回
定格: DC5V 消費電力: 1.7W
サイズ(W×D): 140mm×140mm

照明 (2タイプからお選びいただけます。)
リモートキャビン専用ブラケットライト

定格: DC24V 0.84A 20W/1.24A 30W
本体寸法: W1178×H100×D60mm
W1578×H100×D60mm
発光色: 3000K

LEDダウンライト

入力電圧: DC12V
消費電力: 約3W
本体寸法: φ68mm×14.5mm
発光色: 白色6000K

※ 設置にあたっては、所轄行政に事前確認が必要です。 ※ 法令によりW800mm以上のソファーは設置できません。

ドアクローザー



ハンドル (2タイプからお選びいただけます。)

レバーハンドル ワンタッチハンドル



電気錠仕様もオプションにて対応可能です。

卓上クランプ式コンセント



定格: 15A-125V (1500Wまで)
本体色: ホワイト

Tomariki トマリキ コマニー

コミュニケーションのトリガーとなり「アイデア」や「経験」、「行動」の情報を交換するスポットに。



●タイプバリエーション

