

LIVEシリーズ ライブホワイトボード

スチールタイプ

水性
塗装水性
接着剤粉体
塗装

オンライン会議でも、ホワイトボードに書いた文字や図がPC画面ではっきり見える！



オンライン会議用のアプリなどで手軽に板面に書いた内容を共有できるカメラ一体型ホワイトボード。手で書いた内容を、リモート参加者とリアルタイムで共有できます。



よくある撮影法




全体を映しているため書かれた内容がよく見えない...


ライブホワイトボードの場合



専用カメラで板面をリアルタイムで撮影。



板面を見やすく自動補正してPC画面にリアルタイムで表示。



リモート環境でも全員が筆記内容をしっかり認識。


PC画面で、筆記時の手の動きまで見えるので、まるで目の前にホワイトボードがあるような感覚で意見や情報をすばやく整理できます。



リモートでの授業にもおすすめ！

USBでパソコンにつなぐだけ！インストール不要で使える専用ソフトウェア。カメラアームを上げたらすぐ使える。

Point 1 ボード10面分の履歴が残せる



板面の画像コピーを10面まで並列表示でき、履歴を残したままボード10面分の筆記が可能。履歴から板面画像を選んで拡大表示するなど、板書の振り返りも簡単です。

Point 2 画像データをワンクリックで保存



板書内容は画像データ (JPEG、PDF) で保存可能。会議や授業の終了後に、すぐに共有できます。

Point 3 ビューモード搭載



リアルミーティングの参加者を高い視点から映すビューモードも搭載。

ライブホワイトボード

製品サイズ mm	板面有効寸法 mm	質量 kg	仕様	品番	注文 コード	価格 (税別)
カメラ使用時: W560-D402-H1893 カメラ収納時: W560-D402-H1650	W470- H720	7.6	片面スチール: 無地	LWB-0507SST	428-727	オープン

●板面:水性塗装鋼板、アルミ、段ボール ●スタンド:スチール ●カメラ部:ABS、アルミ ●付属品:マーカー (黒・赤)、イレーサー (中)、取扱説明書、クイックガイド ●対応 OS:Windows10/11 (64bit) ●インターフェース:USB Type-A (ver.2.0 準拠) ●画質: ホワイトボードモード時 解像度 約1240×1900pix、フレームレート 約5fps/ビューモード時 解像度 1280×960pix、フレームレート 15fps

線幅1mmの細字ボードマーカー

アクリルペン先で細かな文字が書ける

428-728 ブラック

428-729 レッド

オープン 包装単位 (本): 10/400

●全長: 135mm ●外径: φ16mm

●アルコール系インク ●直液式



詳しくは、P.360を
ご参照ください。

LIVEシリーズの詳細な情報はこちらでもご案内しています。

ビジョンカスタマーセンター

<https://www.plus-vision.com/jp/> 0120-944-086

改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

