

居心地よく安心して働ける 適切なオフィス環境をプラスがトータルサポート!

360 Color View 温湿度LEDアラーム NEW!

熱中症対策や乾燥予防に! 室内の暑さ指数・乾燥レベルが、遠くからでもパッと一目でわかる!

360度どこからでも
見やすい!いろんな角度から
見やすい
ピラミッド型
デザインを
採用。数値を色で表示
暑さ指数や
乾燥レベルを
色で表示。

こんなところで活躍!



学校・教育現場で



介護施設で



ご家庭で

Point 1 警告時のブザー
ON・OFF 切り替えブザーは暑さ
指数モード
の「厳重警戒
(橙)」、危険
(赤)のみ鳴
ります。**Point 2** 夜間のLED
自動オフ夜間など人の
いない環境
で周囲が暗く
なると、LED
を自動消灯
できます。**Point 3** 壁掛け設置も可能ネジ頭に本体
裏面の壁掛
け用穴を引っ
掛けます。
※ネジは付属し
ていません。**Point 4** 選べる点灯モード

- LEDの明るさ：三段階(低→中→高)
- エコモード：暑さ指数モードの時「厳重警戒」、「危険」、乾燥レベルモードの時「注意」のみLED点灯
- LEDのみ常時消灯

**Point 5** USB-DC 電源ケーブルを
ご用意モバイルバッテリーにも接続できるので、
コンセントがない場所でも使えます。
※接続可能なモバイルバッテリーについてはビジョン事業部のホーム
ページをご確認ください。


品名	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
温湿度LEDアラーム	AT-TH03	538-162	¥11,300
●温度：測定範囲 0～50.0℃、最小表示 0.1℃、測定精度 ±0.2℃ ●湿度：測定範囲 20～90% RH、最小表示 1% RH、測定精度 ±7% RH (25℃、20～90%、但し結露のないこと) ●電源：入力 AC100-240V 50/60Hz、出力 DC5.0V 1.0A ●外形寸法: W107×D107×H86mm ●質量 (本体のみ): 180g ●材質: PC、ABS、PMMA ●付属品: ACアダプター、取扱説明書 ●出荷/梱包単位: 1/10/40			

品名	品番	注文コード	希望小売価格(税抜)
USB-DC電源ケーブル	AT-USBC15	538-202	¥1,200
●ケーブル長: 約 1.5m ●対応電圧/電流: 最大 5V/2A ●コネクタ形状: USB Type-A/DCプラグ ●質量: 約 29g ●材質: PVC			

LEDの色で、室内の暑さ指数・
乾燥レベルがパッとわかる!

熱中症対策に：暑さ指数(屋内 WBGT※) モード

LEDの色で、暑さ指数を 4段階でお知らせ。




危険 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。	厳重警戒 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。	注意 一般的に危険性は少ないが激しい運動や労働時には発生する危険性がある。

日本気象学会：日常生活における熱中症予防指針 Ver.4, 2022(一部編集)

※暑さ指数は、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、本製品は熱中症になりやすい室内環境の注意レベルを、室温、相対湿度から計算し、4段階で表示しています。

冬の乾燥予防に：乾燥レベルモード

乾燥レベルは 2段階でお知らせ。

感覚や推奨温度だけに頼らない、
湿度も意識した適切なオフィス環境を!

クールビズで室内を一定の温度に保っている場合、同じ温度でも湿度の違いで熱中症の危険度が異なります。社員の安全と働きやすさのために、温度と湿度を意識した環境づくりを。

WBGT値と
気温・相対湿度
との関係

		相対湿度 (%)																	
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
WBGT値 (℃)	40	28	29	30	31	32	33	34	34	35	36	36	37	38	38	39	39	40	
	39	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	35	36	37	37	38	38	39	
	38	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	35	36	36	37	37	38	
	37	26	27	28	29	29	30	31	32	32	33	34	34	35	35	36	36	37	
	36	25	26	27	28	29	29	30	31	31	32	33	33	34	34	35	35	36	
	35	24	25	26	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	33	34	34	35	
	34	24	25	26	26	27	28	28	29	30	30	31	31	32	32	33	34	34	
	33	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30	30	31	31	32	33	33	
	32	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	
	31	21	22	23	24	25	25	26	26	27	27	28	29	29	30	31	31	31	
30	21	21	22	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	30	30		
29	20	21	22	23	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	29	29		
28	19	20	21	21	22	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	28		
27	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	25	26	26	27	27	27		
26	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26		
25	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25		
24	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24		

日本気象学会：日常生活における熱中症予防指針 Ver.4, 2022(一部編集)

温湿度LEDアラームとCO2モニターで
客観的な基準値による適切な安全管理を!

LEDの色で、室内の適切な温度・湿度がわかる「温湿度LEDアラーム」と、CO2濃度で換気のタイミングがひと目でわかる「CO2モニター」を併用することでより適切なオフィスの環境づくりを実現します。



※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

温湿度LEDアラームの詳細情報は
こちらでもご案内しています。<https://www.plus-vision.com/jp/>ビジョンカスタマーセンター
☎0120-944-086