

# 壁面収納用耐火庫

大切な財産・データを盗難や火災、地震などから守ります。

事故から収納物を守る金庫は、2つのタイプに分けられます。目的にあわせて金庫のタイプを選びましょう。



## ■カタログ掲載のマークについて

耐火金庫性能		一般紙用30分耐火性能試験合格
		一般紙用1時間耐火性能試験合格
		一般紙用2時間耐火性能試験合格
		一般紙用3時間耐火性能試験合格
		フレキシブルディスク カートリッジ用30分耐火性能試験合格
		フレキシブルディスク カートリッジ用1時間耐火性能試験合格
		急加熱・衝撃落下性能試験合格
(JIS性能試験)		
性能		耐破壊性能試験合格(TS-15)
		耐工具15分、耐工具30分試験合格(TL-15・30)
		耐熔断・耐工具30分試験合格(TR-TL-30)
(日セフ連性能試験)		
アラーム付		アラーム(警報装置)付

**JIS認証製品とは**  
表示マーク: **JIS認証製品**  
第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。  
通常製品については、JIS各試験項目のうち、耐火性能や耐破壊性能のみを第三者機関で試験・合格。その他項目はメーカーの品質管理の基に生産された製品です。

### 耐火を目的につくられたもの 耐火金庫



- 耐火金庫は耐火性本位につくられているため、耐火性には優れていますが、防盜性(工具などによる攻撃に耐える力)は備えていません。
- 耐火性能は、日本工業規格(JIS)の耐火性能基準があります。また、収納するものの素材や性質により、金庫の種類が異なります。

※耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。今、お使いの金庫をご確認ください。

### 防盜金庫

盗難防止を目的につくられたもの

- 一定の時間、破壊工具の攻撃に耐える構造の金庫です。
- 耐火性能は、耐火金庫に準じています。
- 防盜性能は、国内では日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会で定めた防盜規格の基準があります。

- 一般紙用  
書類、書籍、印刷物などの一般紙の保管に
- 磁気メディア用  
磁気テープ、磁気カード、フィルム、フロッピーディスクなどの磁気メディアの保管に
- 耐熔断・耐工具  
現金、小切手、約束手形などの保管に
- 耐工具  
現金、小切手、約束手形などの保管に

### ●耐火規格

加熱試験	加熱後、自然冷却 震災などにより、消火活動が困難な場合を想定
急加熱衝撃落下試験	急加熱(1090℃)した金庫を9.1mの高さから落下させ、再度炉に入れて加熱 ビルの3階から落下した場合を想定

### ●防盜規格

耐熔断・耐工具試験	ガス切断機、電動ドリルなどを使用し、本体に攻撃を加える
耐工具試験	ハンマー、バールなどを使用し、本体に攻撃を加える
耐破壊性能試験	バール、タガネなど(手動工具)を使用し、「扉のこじ開け」を試みる

## 壁面収納用耐火庫・耐火ラテラル L6・LX-5

### 耐火庫(顔認証式)

L6用 LX-5用 収納 時配

顔認証式を採用したセキュリティレベルの高い耐火庫をご用意しました。

#### タッチモニター正面

#### 「顔」識別テクノロジーを搭載。



#### ■AI顔認証を導入

真正面を見ずに電話をかけながらも認証可能。マスク\*をしたままでも認証されるため、衛生面に注意が必要な環境にも最適です。  
※装着して登録した場合、同じマスクでないと認証されない可能性があります。登録時はマスクを外しての登録をおすすめします。

#### ■ユーザー数最大1,500人登録可能

管理者50人を含む金庫ユーザーを、1,500人まで登録できます。

#### ■履歴情報を最大150,000件記憶

いつ、誰が、認証したかを内部メモリーに記憶。タッチモニターで簡易的に表示できます。

#### ■USBメモリスティックを使ってPCでの履歴管理が可能

履歴ファイルはXML形式です。Excelで閲覧、保存、印刷などが行えます。  
※Excellは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

#### ■認証方式は7種類

他人になりすましてできない顔認証のほか、「MIFAREカード」を使ったICカード認証、パスワード認証をお選びいただけます。ユーザー登録時やユーザー編集機能で認証方式を組み合わせることによりセキュリティレベルを高めることができます。

※「FeliCa」規格のICカードはご使用になれません。

※MIFAREはNXP B.V.の登録商標または商標です。

#### ■操作しやすいタッチパネル

パネルの操作やカメラ写りがしやすい角度に動かし、その位置で固定できます。



#### D400用

L6-A105FG-FF  
¥1,041,600  
31-579 ホワイト

- 外寸:W900×D440×H1100mm
- 内寸:W750×D250×H960mm
- 質量:215kg ●可動式棚板2枚
- ※ベース別途不要
- ※ベースのカラーはM4となります。

#### D450用


L6-105FG-FF  
¥1,089,000  
31-580 ホワイト

- 外寸:W900×D490×H1100mm
- 内寸:W694×D266×H894mm
- 質量:300kg ●可動式棚板2枚
- ※ベース別途不要
- ※ベースのカラーはM4となります。

#### D500用

L6-F105FG-FF  
¥1,097,000  
31-581 ホワイト

- 外寸:W900×D540×H1100mm
- 内寸:W694×D316×H894mm
- 質量:315kg ●可動式棚板2枚
- ※ベース別途不要
- ※ベースのカラーはM4となります。



L6-105FG-FF

※設置場所付近に電源コンセントをご用意ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。