

テープのり(テープ使い切り) / 接着剤 / のり / シールはがし

ノリピア

シワなくしっかりと貼れる強粘着タイプのテープのり。



強力接着剤

強力瞬間接着剤

ムダなく使える小分けタイプ。



ミニツインパック

容量	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
1g×2本入	NS-811-2P	29-767	-707354	¥200	(パック):1/10/100

●外形寸法:W17×D11×H54mm ●成分:シア/アクリレート(95%)、アクリル樹脂(5%) ●材質:キャップ=ノスル=PE、チューブ=アルミニウム ※食器、貴金属や高価格品の接着はしないでください。 ※皮革や布は接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。

作用ボンド

太く、細く、1本で2通り。



品名	容量	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
单品	50g	① NS-030	28-019	-115531	¥280	(本):1/30/360
セリースパック入り	50g	② NS-030S	28-032	-114633	¥280	(本):1/30/360

●内容:酢酸ビニル樹脂エマルジョン系 ●材質:キャップ=ポリプロピレン(PP)、ボトル=ポリエチレン(PE)、シリコン ※用途:紙・木・布・革をすばやく強力接着。(乾くと透明になります)。

スプレーのり(スプレーグルー)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)



EX サイズ

容量	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
430ml	NS-003	28-012	-092849	¥2,300	(本):1/20

●外形寸法:φ65×H202mm ●内容:合成ゴム系接着剤 ●成分:合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME) ●予備ノズル1個付 ※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。

グリーン
購入法
GPNエコ商品
ねっと掲載

テープ使い切り テープ長さ 10m 強粘着 フォトセーフ

品名	テープ幅	品番	カラー	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
单品	6 mm	TG-510BC	●ブルー	37-750	-473358	¥240	(個):1/10/200

●外形寸法:W74×D15.8×H35mm ●テープの長さ:10m ●強粘着 ●フォトセーフ(自社基準) ●材質:80%再生樹脂(本体上ケース)=100%再生ポリスチレン(PSI) ※感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙への使用は、のりが付きにくいため適しません。 ※室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。

名入れおすすめ商品 詳しくは 199ページをご参照ください。



強力多用途接着剤

より幅広い素材に使用できる、多用途タイプの接着剤。



さまざまな素材に
使うことができます。

多用途ツインパック

容量	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
5g×2本入	NS-810-2P	29-766	-707347	¥600	(パック):1/10/100

●外形寸法:W21×D14×H59mm ●成分:変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤 タイプ:ベースト状 ●材質:キャップ=PE、チューブ=アルミニウム ※瞬間接着剤ではありません。数時間で実用強度に達し約1日で硬化します。(木/木、23℃×湿度50%での硬化時間の目安) ※食器、貴金属や高価格品の接着はしないでください。 ※天然大理石や石材はシミが発生することがあります。

液体のり(ウォーターグルー)

2WAYタイプ 本体(50ml)



本体 セリース(ピロー)パック入り

容量	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
50ml	NS-004S	28-994	-114640	¥200	(本):1/30/360

●糊主成分:PVAL ●材質:キャップ=ポリプロピレン(PP)、ボトル=ポリエチレン(PE)

シールはがし(スーパークリーナー)

「シールはがし」「落書き消し」「のり落とし」の3役タイプ。

シールはがしに



●規制フロンを使用しない製造方法を採用。

またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。

セリースパック入り

容量	品番	注文コード	JANコード	希望小売価格(税抜)	包装単位
50ml	NS-200	28-055	-111793	¥850	(本):1/10/100

●成分:イソブロビルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG ●シールはがしに便利なヘラ付。キャップへラを収納できます。 ※紙、布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。

【使い方】

①自立しない部分にスプレーして、異常がないか確かめてください。②対象面から10~20cm離してスプレーし、約1分おいてください。③「シール」は付属のヘラで、めり取ってから「落書き」「のり」は、そのまま柔らかい紙や布で拭き取ってください。